

Серия RE



Аккумуляторы серии RE применяются в устройствах с повышенными требованиями к надежности. Благодаря специальным технологиям удалось достичь максимального срока службы для аккумуляторов данного класса.

Срок службы серии RE – 9 лет (при 20°C).



Модельный ряд

Модель	Напр. (В)	C ₂₀ (Ач)	Д (мм)	Ш (мм)	В (мм)	Вес (кг)	Тип клемм
RE5-12	12	5	90	70	102	1,95	Нож F2
RE7-12	12	7	151	65	94	2,75	Нож F2
RE12-12	12	12	151	98	94	4,15	Нож F2

Разрядные характеристики

Разряд постоянным током до напряжения 1.75В/элемент

Модель	1 мин	3 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	90 мин
RE5-12	24,4	15,6	12,5	9,1	7,7	6,6	5,3	4,1	3,3	2,5
RE7-12	34,2	21,8	17,4	12,7	10,8	9,3	7,4	5,7	4,7	3,5
RE12-12	58,6	37,3	29,9	21,8	18,6	15,9	12,7	9,8	8,0	6,0

- Технология герметизации AGM (электролит, абсорбированный в микропористый сепаратор).
- Не требуется обслуживание и доливание воды в течение всего срока службы.
- Отсутствует газовыделение, возможна эксплуатация в закрытых помещениях с персоналом.
- Герметичный корпус, исключены утечки электролита.
- Возможна эксплуатация в любом положении.
- Срок хранения без подзарядки 6 месяцев при 20°C.
- Нет ограничений на перевозку любым транспортом.
- Зарядное напряжение в буферном режиме 2.30 В/элемент.
- Огнезащитный корпус (UL 94).



197110, Санкт-Петербург, Малый пр. ПС д.4
(812) 235-1775
(812) 235-6714

E-mail: mail@simetaplus.ru

www.ups.simeta.ru